



12V 6A	36V 4A	primär getaktet Chassis
24V 3A	48V 3A	
24V 6A	60V 2,5A	

**Batterieladegeräte
Stromversorgungen
Notstromversorgungen**

Kapitel 1.2.2. Reihe C2-300



Mechanischer Aufbau

Die Ladegeräte der Typenreihe C2 - 300 sind auf einem Aluminium - L - Winkel aufgebaut, der mit vier Schrauben auf einer wärmeleitenden Unterlage befestigt werden kann.

Besondere Merkmale

- Ladekontrollanzeige über LED auf Klemmen, die bei Unterschreiten eines Ladestromes von ca. 50 mA/ Geräte - Nennstrom verlischt

- Anschlußklemmen für Verbraucher u. Batterie
- Batterieleitungen zweipolig abgesichert.
- Überspannungsschutz bei ca 2,7 V/Zelle

Zertifizierungen und CE-Kennzeichnung

Die Geräte entsprechen den wesentlichen Schutzanforderungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit (EWG-Vertrag 89/336/EWG), sofern sie in einem geschlossenem Stahlgehäuse betrieben werden.

Option

- Temperaturnachführung 5 mV/ °C und Zelle auf der Leiterplatte oder durch Anschluß eines externen Fühlers

Technische Daten C2-300

Gerätetyp	C2-312- 6	C2-324- 3	C2-324- 6	C2-336- 4	C2-348- 3	C2-360- 2,5
Nennspannung DC	12 V	24 V	24 V	36 V	48 V	60 V
Nennstrom DC	6 A	3 A	6 A	4 A	3 A	2,5 A
Abgleichspannung	13,8 V	27,6 V	27,6 V	41,4 V	55,2 V	69,0 V
Strombegrenzung	6-6,2 A	3-3,1 A	6-6,2 A	4-4,1 A	3-3,1 A	2,5-2,6 A
Kurzschlußstrom	<6 A	<3 A	<6 A	<4A	<3 A	<2,5 A
Kennlinie	IU					
Rückentladestrom bei Netzausf. ca.	<4 mA					
"hick up mode"	<7 V	<12 V	<12 V	< 3 V	<2 V	<2 V
Netzspannung AC, 50/60Hz	230 V ± 15%					
Eingangsstrom bei 230V ca.	760 mA	740 mA	1,4 A	1 A	1,4 A	1,4 A
Schaltfrequenz	55 kHz					
Wirkungsgrad ca.	0,80	0,81	0,82	0,84	0,84	0,84
Leistungsfaktor	0,59	0,60	0,63		0,63	0,63
*Umgebungstemp. Bereich	0°C / +60°C	0°C / +60°C	0°C / +45°C	0°C / +45°C	0°C / +50°C	0°C / +50°C
**Spikes ca.	0,5 % pp	0,3 % pp	0,3 % pp	0,3 % pp	0,2 % pp	0,2 % pp
Restwelligkeit der Ausgangsspg. ca	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Regelabw. der Ausg.-Spg. zw.195-265 V	< 0,02 %	<0,02 %	< 0,02 %	< 0,02 %	< 0,02 %	<0,02 %
**Lastausregelung Batterie ca	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %
** Lastausregelung Verbraucher	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,05 %	0,04 %
Kühlung	Konvektion, Aluwinkel					
Anschlußquerschnitte maximal	4 qmm					

* Vorausgesetzt 0,15qm Montageplatte. Ohne Montageplatte: Reduktion der Umgebungstemperatur um 20°C erforderlich

** Direkt an der Klemmenleiste gemessen

